

# Dane techniczne: Škoda Praktik

Silnik	1.2 HTP/51 kW	1.2 TSI/63 kW	1.2 TDI CR DPF/55 kW	1.6 TDI CR DPF/66 kW
	Benzynowy, rzędowy, chłodzony cieczą, DOHC, zamontowany poprzecznie z przodu	Turbodoladowany silnik benzynowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wysokociśnieniowy system bezpośredniego wtrysku, OHC, zamontowany poprzecznie z przodu	Turbodoladowany silnik diesla, rzędowy, chłodzony cieczą, wysokociśnieniowy system bezpośredniego wtrysku, OHC, zamontowany poprzecznie z przodu	Turbodoladowany silnik diesla, rzędowy, chłodzony cieczą, wysokociśnieniowy system bezpośredniego wtrysku, OHC, zamontowany poprzecznie z przodu
Liczba cylindrów	3	4	3	4
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1 198	1 197	1 199	1 598
Moc maks./przy obrotach (kW/min <sup>-1</sup> )	51/5 400	63/4 800	55/4 200	66/4 200
Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min <sup>-1</sup> )	112/3 000	160/1 500–3 500	180/2 000	230/1 500–2 500
Norma emisji spalin	EU5	EU5	EU5	EU5
Paliwo	Benzyna bezołowiowa LO 95/91*	Benzyna bezołowiowa LO 95/91*	olej napędowy	olej napędowy
<b>Osiągi</b>				
Prędkość maksymalna (km/h)	159	172	162	171
Przyspieszenie 0–100 km/h (s)	15,9	12,6	15,5	13,3
<b>Zużycie paliwa 99/100</b>				
– w mieście (l/100 km)	8,2	7,1	6,0	5,7
– poza miastem (l/100 km)	5,0	4,9	4,1	4,1
– w cyklu mieszanym (l/100 km)	6,2	5,7	4,8	4,7
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	143	134	124	124
Średnica zawracania (m)	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>Przeniesienie napędu</b>				
Typ	Napędzane koła przednie	Napędzane koła przednie	Napędzane koła przednie	Napędzane koła przednie
Sprzęgło	Sterowane hydraulicznie, jednotarczowe, suche	Sterowane hydraulicznie, jednotarczowe, suche	Sterowane hydraulicznie, jednotarczowe, suche	Sterowane hydraulicznie, jednotarczowe, suche
Skrzynia biegów	Manualna 5-stopniowa	Manualna 5-stopniowa	Manualna 5-stopniowa	Manualna 5-stopniowa
<b>Masa</b>				
Masa własna z kierowcą (kg)**	1 170***/1 180	1 191***/1 201	1 278	1 292
Dopuszczalna ładowność z kierowcą (kg)**	550***/640	550***/640	640	640
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	1 645***/1 745	1 666***/1 766	1 843	1 857
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg)	450	450	450	450
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg)	700	900	1 000	1 200
<b>Nadwozie</b>				
Współczynnik oporu powietrza C <sub>x</sub>	0,33			
<b>Podwozie</b>				
Zawieszenie przednie	Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami poprzecznymi i stabilizatorem przechyłów			
Zawieszenie tylne	Wahacze wleczone połączone belką skrętną			
Układ hamulcowy	Hydrauliczny ze wspomaganie podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym podziałem obwodów			
– hamulce kół przednich	Tarcze wewnętrznie wentylowane z zaciskami pływającymi			
– hamulce kół tylnych	Bębnowe, samoregulujące			
Układ kierowniczy	Przekładnia zębatkowa, wspomaganie elektrohydrauliczne			
<b>Paliwo</b>				
Pojemność zbiornika (l)	55			

\* Użycie benzyny o niższej liczbie oktanowej może wpłynąć na obniżenie osiągnięć silnika.

\*\* Wersja standardowa, kierowca o masie 75 kg.

\*\*\* Dla wersji z kołami 14".

